

CABLE GALVA ANTIGIRATOIRE
35 torons de 7 fils

RÉF. 1112

Applications : câble EXTRA SOUPLE antigiratoire pour grues à tours,
 grues mobiles, ponts roulants de moins de 4 brins et palans

Câblage croisé droite


Nuance de l'acier : GALVANISÉ, graissé / Ame : MÉTALLIQUE

Tolérance sur le diamètre : selon norme

Résistance de l'acier : 200 kg/mm² (1960N/mm²)

âme métal - 35 x 7 fils

ANTIGIRATOIRE



| CODE | AAGE180 | AGE180 | CGE180 | DGE180 | FGE180 | GGE180 | HGE180 |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| diam câble mm | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| poids/mètre (kg)) | 0,33 | 0,43 | 0,61 | 0,72 | 0,97 | 1,09 | 1,25 |
| charge de rupture mini (kg) | 6420 | 8100 | 11600 | 13700 | 16950 | 20700 | 21800 |

| CODE | IGE180 | JGE180 | KGE180 | LGE180 | MGE180 | NGE180 | PGE180 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| diam câble mm | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| poids/mètre (kg)) | 1,38 | 1,54 | 1,7 | 2,06 | 2,45 | 2,88 | 3,34 |
| charge de rupture mini (kg) | 26200 | 29200 | 32200 | 38900 | 46300 | 54300 | 63000 |

