LEVAC Unitex Group
LEVAGE - ARRIMAGE - MANUTENTION - ANTICHUTES

FICHE PRODUIT

Juin 2017

CABLE INOX 7 torons de **7** fils
GAINÉ PVC Blanc traité ANTI-UV

RÉF. **1360**

INOX

Applications : câble inox souple enrobé PVC résistant aux atmosphères industrielles et marines (filière, haubans, ...) et pour usages divers nécessitant un câble protégé

Nuance de l'acier : INOX AISI 316 Ame : MÉTALLIQUE / Croisé Droite
Résistance de l'acier : 160 kg/mm² / Tolérance sur le diamètre : selon norme

CODE	BIE180	CIE180	DIE180	FIE180	GIE180	HIE180
diam câble mm	**2,5**	**3**	**3**	**4**	**5**	**6**
diam gainé mm	**3,5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
poids/mètre en kg	0,03	0,04	0,07	0,085	0,12	0,16
charge de rupture mini (kg)	380	520	520	930	1600	2200

âme métal - 7 x 7 fils

GAINÉ **PVC blanc traité ANTI-UV**

Existe aussi en 7 torons de 19 fils
(inox - gainé PVC blanc traité ANTI-UV)

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE