

LONGE « PORTE OUTILS » - Gamme **KINETIC**

RÉF. **3800RTLK**

La **GAMME KINETIC** est adaptée aux outils de 1 à 10 kg.

Technologie **KINETIC** développée à l'origine sur les harnais antichute pour lesquels elle a fait la preuve de son efficacité ; agissant contre les chutes d'outils, elle limite considérablement l'impact à la ceinture. Sa longueur de déploiement, plus courte que celle de l'absorbeur d'énergie classique, réduit donc l'impact de la chute libre et par conséquent le risque pour l'utilisateur d'être entraîné par une réaction en chaîne.

NOTE : Mousquetons vendus séparément.

**KINETIC**



Code **RTLK1**

Longe élastique avec boucle d'étranglement cousue « coté outil » et boucle cousue « coté harnais »



Code **RTLK2**

Longe élastique avec une boucle d'étranglement et anneau métallique rond pour accrocher l'outil à la ceinture + boucle cousue « coté harnais »



Code **RTLK3**

Double Longe élastique avec une boucle d'étranglement et anneau métallique rond pour accrocher l'outil à la ceinture + boucle cousue « coté harnais »

CODE	RTLK1	RTLK2	RTLK3
Longueur / largeur	1,25 m / 20-25 mm	1,25 m / 20-25 mm	<b>Kinetic (rouge)</b> : 1,25 m / 20-25 mm <b>Standard (vert)</b> : 1,22 m / 20-25 mm
Capacité maxi (kg)	10 kg	10 kg	<b>Kinetic (rouge)</b> : 10 kg <b>Standard (vert)</b> : 3 kg
Matière	Polyester hydrofuge	Polyester hydrofuge	Polyester hydrofuge
Rupture sangle (kg)	> 1000 kg	> 1000 kg	> 1000 kg
Boucle d'étranglement maxi (mm)	210 mm	190 mm	<b>Kinetic (rouge)</b> : 210 mm <b>Standard (vert)</b> : 210 mm
Ø anneau rond noir (mm)	-	50 mm	<b>Kinetic (rouge)</b> : 50 mm