

ELINGUE CHAÎNE Lève-tôles

RÉF. 4390

Pour levage horizontal de tôles et plaques unitaires ou en paquets cerclés (monobloc)

Important, la cote «L» doit être comprise entre : $G \times 1,3$ (45°) et $G \times 0,70$ (90°)

Ne jamais lever plusieurs tôles de tailles différentes

Utilisation avec 1 élingue 2 brins ou 2 élingues 2 brins avec palonnier

Ne jamais utiliser une élingue à 4 brins

Chaîne en acier à haute résistance

Coefficient de sécurité 4/1

Pinces lève-tôle
réf.6094

ouverture
mini/maxi



Longueur L
à la demande

angle mini 45°
angle maxi 90°

G

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	JR
CMU 2 brins de 45° à 90° (kg)	1000	2000	2000	4000	4000	6000	6000	8000	8000	10000	10000
chaîne diam en mm	6	7	7	10	10	13	13	13	13	16	16
ouverture MINI en mm	5	5	20	5	50	5	50	5	50	5	50
ouverture MAXI en mm	32	32	50	50	100	75	125	75	125	100	150
poids pour L = 1m	10,6	14,6	14,8	24,6	30,6	58,9	68,9	53,1	70,1	115,3	128,3

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE